

FLOWMAX® PUMPE 34.A2 - EDELSTAHL



Neueste Konzeption, garantierte Dichtigkeit. Schnelle Umschaltung garantiert einen sehr konstanten Spritzstrahl an der Pistole.
Ein Maximum an Leistung, Standzeit, und Zuverlässigkeit.

EIGENSCHAFTEN	VORTEILE
Aussenliegende Ventile	Einfache Wartung
Schwimmende Kolben	Schnelle Umschaltung und sehr hohe Arbeitsleistung
Absolute Dichtigkeit durch FLOWMAX® Hydraulikteil	Höchste Zuverlässigkeit Keine Spülmittelkammer Kein Materialaustritt möglich Die komplette Abdichtung verhindert Kristallisation bei feuchtigkeitsempfindlichen Härtern Hervorragend für UV- und vorgemischte Produkte geeignet
Großer glatter Materialdurchgang	Glatter Durchfluss ohne Toträume, für eine große Bandbreite von Spritzmaterialien
Alle materialführenden Teile sind in Edelstahl	Für die Verarbeitung von Wasserlacken geeignet
Ausbalancierte Kolbenflächen	Konstante Druck- und Materialförderung



EIGENSCHAFTEN		
Druckübersetzung		34/1
Fördermenge pro Doppelhub (cm ³)		60
Anzahl der Doppelhübe pro Liter		16
Fördermenge bei 30 DH/min (l/min)		1,8
Luftverbrauch bei 30 DH/min und 4 bar (Nm ³ /h)		22
Freie Fördermenge (L/min)		3,6
Max. Eingangsluftdruck (bar)		6
Max. Materialdruck (bar)		200
Max. Materialtemperatur (°C)		50
Geräuschpegel (dBA)		71
Abdichtung	Faltenbalg	Polyethylen
	Obere und untere Packung	GT (Polyethylen)
Materialführende Teile		Edelstahl
Gewicht (kg) - Wandpumpe		26,5
Höhe (cm)		61
Breite (cm)		41
Tiefe (cm)		25

ANSCHLÜSSE		
Anschluss	Lufteingang (Hahn)	IG 3/4" BSP
	Luftausgang (Optional : Zerstäuberluft Kit)	AG 1/4" NPS
	Materialeingang	M 26 x 1,25 AG
	Materialausgang (Filter)	AG 1/2" JIC

KONFIGURATION DER FLOWMAX® PUMPE 34.A2					
Montage	Saugschlauch	Entleerungsschlauch	Druckregler für Materialdruck	PumpenausgangsfILTER	Bestell-Nummer
Flowmax® 34.A2 Wandanlage	●	●	●	●	151.740.700
Flowmax® 34.A2 auf 1-Rohr Wagen	●	●	●	●	151.740.750

SERVICE - SÄTZE		Bestell-Nummer
Bezeichnung		
Dichtungssatz Hydraulikteil A2		144.910.799
Wartungssatz Hydraulikteil A2		144.910.797
Dichtungssatz Ventile		144.910.798
Dichtungssatz Luftmotor 2000-2		144.929.902
Wartungssatz Luftmotor 2000-2		144.929.912

WAGEN, SAUG- UND ENTLERUNGSSCHLÄUCHE		Bestell-Nummer
Bezeichnung		
2-Rohr-Wagen ohne Wandplatte		051.221.000
Wandplatte zur Montage der Pumpen an der Wand oder einem 2-Rohr-Wagen		056.100.199
Saugschlauch Easyflow Ø 25mm, Rohrlänge 600mm		149.596.150
Saugschlauch Easyflow Ø 25mm, Rohrlänge 1000mm (für 200l Fässer)		149.596.160
Entleerungsschlauch mit Edelstahlschluss M18 x 1,25 IG		049.596.000

FLOWMAX® PUMPE 34.A2 - EDELSTSTAHL - KIT MIT M250 PISTOLE									
Bezeichnung	Pistolentyp	Mit Zerstäuber-kopf geliefert	Düse	Saug schlauch	Entleerungs schlauch	Druckregler Zerstäuberluft	Länge des Schlauches (m)	Pumpen ausgangs-filter	Bestell-Nummer Kit
34.A2 Wandanlage	M 250	-	Wendedüse 517	●	●	-	10	●	151.260.870

