



M22 A HPA

Hochleistungspistole aus der HPA-Serie für ein sehr gutes Finish und einen außergewöhnlichen Arbeitskomfort.

EIGENSCHAFTEN	VORTEILE
Neue Konzeption und Ergonomie Besonders leichtgängiger Abzug	Liegt sehr gut in der Hand und ist leicht zu bedienen. Der Lackierer kann sich somit ausschließlich auf die Präzision und die Qualität des Lackauftrags konzentrieren.
Neuartige Konzeption des Zerstäuberkopfes	Perfekte Zerstäubungsqualität mit sehr gleichmäßigem Spritzstrahl
Stopfbuchse mit Feingewinde	Genauere Kontrolle des Anziehdrehmoments an der Materialnadel für eine größere Dichtigkeit
Zerstäuberkopf mit Leichtjustage	Zerstäuberkopf einstellbar ohne Lösen der Überwurfmutter
Verringerung der Zahl der Einzelteile	Einfache Wartung





EIGENSCHAFTEN	
Spritzmaterialien	Lasuren, Lacke, Polyurethane, Zwei-Komponenten-Materialien, etc.
Pistolenkörper	Geschmiedetes Aluminium eloxiert
Max. Eingangsluftdruck (bar)	6
Empfohlener Zerstäuberluftdruck (bar)	2 - 3
Luftverbrauch (m3/h)	23 - 29,7
Gewicht mit Becher (g)	980
Max. Materialtemperatur (°C)	50
Übertragungsrate in % (nach Norm EN 13966-1)	62%
Düsen	Edelstahl
Materialnadel	Edelstahl
Materialführende Teile	Edelstahl / Aluminium

ANSCHLÜSSE		
Anschluss	Lufteingang	AG 1/4" NPS (+ AG 1/4" BSP)
	Materialeingang (Saugbecher SM6 (1))	AG 3/8" NPS



KONFIGURATION DER PISTOLE M22 A HPA						
Max. Materialviskosität (DIN 4)	Zerstäubereinheit	Düsen	Ausbringe-menge (cc/min)	Strahlbreite bei 20 cm Enif. (cm)	Becher	Bestell-Nummer
		Größe (mm)				
-	-	-	-	-	SM6 (1 Liter) (Aluminium)	
< 16 s	12 EN 2	1,2	100	16		136.145.200
16 - 30 s	15 EN 2	1,5	223	26,5		136.145.211
	18 EN 2	1,8	270	27		136.145.212
						136.145.213

ZERSTÄUBEREINHEITEN FÜR M22 A HPA SPRITZPISTOLEN									
Max. Materialviskosität (DIN 4)	Düsen	Luftverbrauch (m3/h)	Ausbringe-menge (cc/min)	Strahlbreite bei 20 cm Enif. (cm)	Zerstäubereinheit		Düse	Zerstäuberkopf	Materialnadel Strichéé
	Größe (mm)				Typ	Bestell-Nummer			
< 16 s	1,2	23	100	16	12 EN 2	031.145.011			
16 - 30 s	1,5	27	223	26,5	15 EN 2	031.145.012			
	1,8	29,7	270	27	18 EN 2	031.145.013			
> 30 s	2,3	19	320	30	23 ER 1	031.145.030			
	2,7	20	340	32	27 ER 1	031.145.031			

SERVICE - SÄTZE	
Bezeichnung	Bestell-Nummer
Dichtungssatz	129.130.901
Wartungssatz (inklusive Dichtungssatz)	129.130.902