



S3 P HTI

Die kompakte S3 P HTI Pistole verbindet Arbeitskomfort mit Leistungsfähigkeit, und ist daher empfohlen für präzise Anwendungen und Dekorationsarbeiten.



EIGENSCHAFTEN	VORTEILE
Neue Konzeption und Ergonomie	Liegt sehr gut in der Hand und ist leicht zu bedienen. Der Lackierer kann sich somit ausschließlich auf die Präzision und die Qualität des Lackauftrags konzentrieren.
Neuartige Konzeption des Zerstäuberkopfes	Perfekte Zerstäubungsqualität mit sehr gleichmäßigem Spritzstrahl
Zerstäuberkopf mit Leichtjustage	Zerstäuberkopf einstellbar ohne Lösen der Überwurfmutter
In-Line Luftventil	Feinregulierung möglich, hohe Standzeit der Einzelteile
2-Finger Abzugshebel	Besserer Arbeitskomfort für höhere Produktivität

EIGENSCHAFTEN	
Spritzmaterialien	Patina, Lasuren, Lacke, Polyurethane, Zwei-Komponenten-Materialien, etc.
Pistolenkörper	Geschmiedetes Aluminium poliert
Max. Eingangsluftdruck (bar)	6
Empfohlener Zerstäuberluftdruck (bar)	1,5 - 2,5
Luftverbrauch (m3/h)	12
Gewicht (g)	388
Max. Materialdruck (bar)	6
Max. Materialtemperatur (°C)	50
Düsen	Edelstahl
Materialnadel	Edelstahl
Materialführende Teile	Edelstahl

ANSCHLÜSSE		
Anschluss	Lufteingang	AG 1/4" NPS
	Materialeingang	AG 1/4" NPS

KOPF EPX KHVLP

KONFIGURATION DER PISTOLE S3 P HTI					
Max. Materialviskosität (DIN 4)	Zerstäubereinheit	Düsen Größe (mm)	Ausbringungsmenge (cc/min)	Strahlbreite bei 20 cm Enf. (cm)	Bestell-Nummer
-	-	-	-	-	
12 - 16 s	08 EPX KHVLP	0,8	300	25	135.150.200
16 - 24 s	10 EPX KHVLP	1,0	461	26	135.150.204
24 - 30 s	12 EPX KHVLP	1,2	745	26	135.150.205
					135.150.206

ZERSTÄUBEREINHEITEN FÜR S3 P HTI PISTOLEN										
Max. Materialviskosität (DIN 4)	Düsen		Luftverbrauch (m3/h)	Ausbringungsmenge (cc/min)	Strahlbreite bei 20 cm Enf. (cm)	Zerstäubereinheit		Düse	Zerstäuberkopf	Materialnadel
	Größe (mm)	Typ				Bestell-Nummer				
12 - 16 s	0,8	08 EPX KHVLP	12	80	25	08 EPX KHVLP	031.150.004			
16 - 30 s	1,0	10 EPX KHVLP	12	92	26	10 EPX KHVLP	031.150.005			
16 - 30 s	1,2	12 EPX KHVLP	12	131	26	12 EPX KHVLP	031.150.006			

SERVICE - SÄTZE	
Bezeichnung	Bestell-Nummer
Dichtungssatz	129.150.901
Wartungssatz (inklusive Dichtungssatz)	129.150.902



Luftzerstäubung
 Airmix® Zerstäubung
 Airless Zerstäubung
 Elektrostatik Zerstäubung
 Mehr Komponenten Pumpen und Anlagen
 Gewindenippel und Luftaufbereitung