

Cobra 40-10



Durch den vertikalen Betrieb mit **Materialförderung direkt aus dem Gebinde** für große Projekte bestens geeignet.

Präzise einstellbarer Luftstrom durch integrierten AirCoat-Regler. Die aktuellen Drücke lassen sich über den Manometer jederzeit leicht ablesen.



Der 5-Liter Oberbehälter ist ideal zur Verarbeitung von kleinen Materialmengen. Dank der einfachen Reinigung sind **schnelle Farbwechsel** jederzeit möglich.



Die Einlassventildrucker aus Hartmetall sorgen für eine einfache Handhabung und hohe **Betriebsicherheit**. Ein Daumendruck und das Ventil ist frei.

Durch das geringe Gewicht von 23 kg und dem stabilen Metallrahmen ist die Cobra 40-10 **kompakt und handlich**. Sie ist schnell und flexibel an allen Orten einsetzbar.



Das Gerät ist nach der Richtlinie 94/9/CE (ATEX 95) geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.

Cobra 40-10 Spraypack

- Grundgerät auf Gestell mit 5 Liter Oberbehälter
- + Membranpumpe Cobra 40-10
- + AirCoat Pistole AC 4600 Professional inkl. roter Luftkappe und Halter
- + Düse ACF 3000 11/40
- + HD Doppelschlauch, Material DN3-ND270 Luft DN6; 7,5m

Bestellnummer 0322 112

Technische Daten	Cobra 40-10
Übersetzungsverhältnis	40 : 1
Volumen pro Doppelhub	10 cm ³
Volumen bei 200 Doppelhüben	2,0 l/min
Max. Betriebsüberdruck	250 bar
Gewicht	23 kg

Cobra 40-10 Zubehör



AirCoat Pistolen

- 0394 151 AC 4600 P. rot (für lösemittelhaltige Materialien)
- 0394 150 AC 4600 P. blau (für wasserlösliche Materialien)



Doppelschlauch

- 9984 595 HD-Doppelschlauch, Material DN3-ND270, Luft DN6; 7,5 m
- 2302 378 HD-Doppelschlauch, Material DN4-ND270, Luft DN6; 7,5 m



AirCoat Düsen

- 0379 411 Düse ACF 3000 11/40
- weitere Düsen finden Sie in unserem Kompass



Pistoleneinsteckfilter

- 0097 022 Einsteckfilter extra fein, 180 M/0,084 mm M, rot

J. WAGNER GmbH
D-88677 Markdorf

T. 0 75 44 - 505 664
F. 0 75 44 - 505 155

J. WAGNER Ges. mbH
A-1210 Wien

T. +49 (0) 75 44 - 505 664
F. +49 (0) 75 44 - 505 155

J. WAGNER AG
CH-9450 Altstätten/SG

T. 071 / 757 22 11
F. 071 / 757 23 23

www.wagner-group.com/profi





PNEUMATISCHE DOPPELMEMBRANPUMPE

Innovativ und vielseitig einsetzbar

Cobra 40-10

Die einzigartige Membrantechnologie von Wagner macht die Cobra 40-10 zum idealen Gerät für scher- und feuchtigkeitsempfindliche Materialien.



Qualitäts-
Offensive!



- Kompakt**
Stabile, integrierte Druckreglereinheit
Absperr-/Entlüftungshahn, Druckregler,
Druckanzeige. Sie haben die Leistung
immer voll im Griff.
- Einzigartig**
Diese pneumatisch betriebene Hochdruck-
pumpe arbeitet äußerst pulsationsarm und
benötigt durch die Membrantechnologie
keine Packungen bzw. Abstreifer.
- Zuverlässig**
Kein Schmier- oder Nachstellen von
Packungen. Durch die packungslose
Konstruktion ist die Cobra 40-10 besonders
wartungsfreundlich.