

Maxxi 1,5 / 2,2 / 3,0

Maximal in Ausstattung und Qualität, für den gehobenen Einsatz.

Mit Indirektantrieb für den gehobenen Heimwerker und Professionisten.

Fahrbar, universell einsetzbar, mit 30-, 50-, 90- und 200-Liter-Behälter (stationäre Ausführung), Armatureinheit mit Druckregler und 2 Manometer (Behälter- und Arbeitsdruck), AIRKO-Schnellverschlusskupplung. Automatischer Ein-/Ausschaltbetrieb durch Druckschalter, Entlastungsventil und Überlastungsschutz. Wechselstrom / Drehstrom.

AIRKO-Komplettausstattung*.

Qualitätsprofil ●●●●●
Garantie 30 Monate
Ersatzteilgarantie 15 Jahre

* mit Anschlusskabel und Stecker (mit Phasenwender)



Zweizylinder-Aggregat aus hochwertigem Grauguss samt Nachkühler mit großen Kühlrippen



Kondensatablassventil über leichtgängigen Kugelhahn für perfekte Ableitung des Kondensats



Drehstromstecker mit Phasenwender: Auf Antrieb die richtige Motordrehrichtung wählen



Große gummireifte Räder und zusätzliche Gummipuffer sorgen für eine besser Stabilität im Betrieb und leichten Transport

Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge* [l/min]	Höchstdruck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälterinhalt [Liter]	Abmessungen [cm] L x B x H	Gewicht [kg]	Geräuschpegel [dB(A)]	Bestell-Nr.	EAN-Code	Preis inkl. MwSt.
Maxxi 1,5 W-30	255	205	175	10	1,5	30	88 x 38 x 72	42	74	414.001	9009261140013	498,-
Maxxi 1,5 W-50	255	205	175	10	1,5	50	80 x 39 x 75	48	74	414.000	9009261140006	528,-
Maxxi 2,2 W-50	330	265	225	10	2,2	50	80 x 39 x 75	53	75	414.004	9009261140044	556,-
Maxxi 2,2 W-90	330	265	225	10	2,2	90	103 x 44 x 85	67	75	414.005	9009261140051	592,-
Maxxi 2,2 W-200	330	265	225	10	2,2	200	150 x 45 x 109	96	75	414.007	9009261140075	782,-
Maxxi 2,2 D-50	330	265	225	10	2,2	50	80 x 39 x 75	53	75	414.002	9009261140020	609,-
Maxxi 2,2 D-90	330	265	225	10	2,2	90	103 x 44 x 85	67	75	414.009	9009261140099	651,-
Maxxi 3,0 D-90	460	370	310	10	3	90	103 x 44 x 92	78	77	414.006	9009261140068	819,-

*) nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 7 bar(ü). Drehzahl Maxxi 1,5 = 1.250 min⁻¹, Maxxi 2,2 = 1.570 min⁻¹, Maxxi 3,0 = 1.375 min⁻¹. W = Wechselstrom 230 V - 1/50 Hz. D = Drehstrom 230/400 V - 3/50 Hz. Schutzart IP 44, Iso F. Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. Technische Änderungen vorbehalten.