

Maxxi 4,0

Das Maximum an Kraft und Leistung.

Hochleistungskompressoren der Spitzenklasse für den stationären Einsatz.

Leistungsstarker, zweistufiger Zweizylinderkompressor bis zu 14 bar(ü) (Maxxi 4,0 D-90-14), auf 90- und 270-Liter-Behälter, vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter, Magnetventil für Anlaufentlastung, thermischer Motorüberlastungsschutz, Manometer, Sicherheitsventil, und Kondensatablassventil. Drehstrom.

AIRKO-Komplettausstattung jedoch ohne Anschlusskabel und Stecker.

Qualitätsprofil ●●●●●
Garantie 30 Monate
Ersatzteilgarantie 15 Jahre



Zweistufig verdichten des **Zweizylinder-Agregat** aus hochwertigem Grauguss, ruhiger, vibrationsarmer Lauf.



Großer, hochwertiger, schalldämmender **Luftansaugfilter** mit leicht wechselbarem Filtereinsatz



Zwischen- und Nachkühler mit großen Kühlrippen sorgen für niedrige Drucklufttemperaturen



Kondensatablassventil über leichtgängigen Kugelhahn für perfekte Ableitung des Kondensats



Großer Schwungradlüfter sorgt für optimale Kühlung und das robuste Metall-Schutzgitter dient zum Schutz der Bauteile.



Ausführung mit **90-Liter-Behälter (nur 10-bar-Ausführung MAXXI 4,0 D-90)**: fahrbar, mit großen gummibereiteten Rädern



Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge* [l/min]	Höchst- druck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälter- inhalt [Liter]	Abmessun- gen [cm] L x B x H	Gewicht [kg]	Geräusch- pegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code	Preis inkl. MwSt.
Maxxi 4,0 D-90	675	550	495	10	4	90	107 x 45 x 100	94	78	414.008	9009261140082	1.375,-
Maxxi 4,0 D-270	675	550	495	10	4	270	155 x 59 x 113	134	78	414.012	9009261140129	1.898,-
Maxxi 4,0 D-90-14	570	470	390	14	4	90	110 x 45 x 100	94	79	414.010	9009261140105	1.747,-

OPTIONEN

Schwingelemente (4 Stück, zur elastischen Lagerung)	447.080	9009261470806	85,-
AIRKOMat 31 mit Anbausatz auf Behälter	445.002	9009261450020	253,-
Hochdruckverbindungsschlauch mit Überwurfmutter und Adapter, 800 mm G 1/2" Gummi	447.008	9009261470080	44,-
Filterregler Serie 72 - 3/8" Regelbereich 0,3-10 bar	446.026	9009261460265	90,-
Filterregler Serie 73 - 3/8" Regelbereich 0,7-14 bar	446.080	9009261460807	123,-

* nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 7 bar(ü). Drehzahl Maxxi 4,0 = 920 min⁻¹, D = Drehstrom 230/400 V - 3/50 Hz. Schutzart IP 54, Iso F. Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. Technische Änderungen vorbehalten.