

Primus 5000

Laufruhiger Einzylinderkompressor mit Direktantrieb.



Das besonders leise, fahrbare und direkt angetriebene Einzylinder-Aggregat in Industriequalität. Hochwertiger Marken-Filterregler, 2 Manometer, 2 AIRKO Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen für einen reduzierten und gefilterten Anschluss sowie einen unreduzierten Anschluss (Behälterdruck), thermischer Motorüberlastungsschutz und Sicherheitsventil. Dreh- oder Wechselstrom. **AIRKO-Komplettausstattung*.**

Qualitätsprofil ●●●●●
Garantie 36 Monate
Ersatzteilgarantie 15 Jahre

* mit Anschlusskabel und Stecker (mit Phasenwender)



Hochwertiger Luftansaugfilter, großzügig dimensioniert mit leicht wechselbarem Filtereinsatz

Drehzahl nur 1.450 min⁻¹



AIRKO-Druckleitung mit Lamellenoberfläche für beste Kühlung und lange Lebensdauer



Ventilplatten (Hörbi-ger) aus hochwertigem Stahl mit Hubbegrenzung und langer Lebensdauer



Großzügig dimensionierter Lüfter aus Gusseisen sorgt für bestmögliche Kühlung



AIRKO-Schnellverschlusskupplung aus Stahl mit ULTRA-FLOW-Ventil für hohe Durchflussleistung



Markendruckschalter mit Entlastungsventil und Betriebsstundenzähler für optimale Überwachung



Stabiles Fahrwerk mit großen, breiten Gummi-Rädern für komfortablen Transport und sicheren Stand



Robuster Qualitäts-Energiesparmotor der Klasse IE2 für geringste Betriebskosten

Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge* [l/min]	Höchst- druck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälter- inhalt [Liter]	Abmessun- gen [cm] L x B x H	Gewicht [kg]	Geräusch- pegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code	Preis inkl. MwSt.
Primus 5000 D	310	229	190	10	1,5	50	100 x 40 x 90	53	67	410.000	9009261100000	1.298,-
Primus 5000 W	310	229	190	10	1,5	50	100 x 40 x 90	53	67	410.002	9009261100024	1.369,-

* nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 7 bar(ü). Drehzahl 1.450 min⁻¹. W = Wechselstrom 230 V - 1/50 Hz. D = Drehstrom 230/400 V - 3/50 Hz. Schutzart IP 54, Iso F. Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. Technische Änderungen vorbehalten.