

ST MAX™ II PC Pro

Mittelgroße elektrische Airless-Spritzgeräte
für professionelle Maler und Lackierer

AIRLESS MEIER
FARBSPRITZTECHNIK

Otto-Hahn-Str. 5 | 95488 Eckersdorf-Bayreuth
Telefon: 0921 31465 | Telefax: 0921 33247
eMail: info@airless-meier.de
Internet: www.airless-meier.de



PROFESSIONELLE VORTEILE

- Ideal für Renovierungen und Malerarbeiten in Neubauten
- Schnellere Reinigung des Geräts mit FastFlush™
- Beenden Sie jeden Auftrag an jedem Tag dank ProGuard™, dem Schutz vor falscher Stromspannung, und dem schnellen ProConnect™ Pumpenaustauschsystem

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO



ST MAX™ II PC Pro

Beenden Sie jeden Auftrag an jedem Tag!

ST Max™ II PC Pro

Mehr **LEISTUNG**, fortschrittliche **TECHNOLOGIE** und zusätzliche Funktionen für tägliche Zuverlässigkeit und Bedienerfreundlichkeit mit **ST Max™ II PC Pro**.

Wenn Sie erhöhte Produktivität für mittelgroße Wohngebäude oder kleine gewerbliche Gebäude benötigen, bietet Ihnen **ST Max™ II PC Pro** die Leistung, die Sie brauchen. Das Gerät ist entweder als kompaktes Standgerät oder in einer besser ausgestatteten Fahrgestellversion erhältlich, die über Direktansaugung, einen praktischen Ständer, einen Schlauchaufwickler und eine Werkzeugbox verfügt.

Für **SIE** haben wir alle **ST Max™ II PC Pro** Geräte mit ProConnect™, ProGuard™, einem wartungsfreien bürstenlosen Motor, Endurance™ Pumpe, Contractor™ Spritzpistole, SmartControl™ 2.5 und FastFlush™ ausgestattet.

Dank unserer hervorragenden Technologie können Sie alle Ihre Maleraufträge mit einem Lächeln abschließen!

ProGuard™+

Das Schutzsystem des Spritzgeräts schützt gegen schlechte oder extreme Strombedingungen auf der Baustelle (gilt nur für Modelle mit 230 V)

Sehen Sie sich unsere **Anwendungsvideos** an unter: <http://www.contractorclub.com>



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 2.5 mit FastFlush™

- Das Digitaldisplay zeigt Druck, Liter und Dauer an
- Dank der digitalen Steuerung kann der Druck variabel angepasst und damit das Spritzbild und die Funktionalität gesteuert werden
- Fehlermeldungen und Diagnosefunktionen für bestmögliche Wartung
- Das Fast Flush™ Reinigungssystem ist sehr schnell und reduziert die Reinigungsdauer deutlich

FastFlush™

Schnellere Reinigung des Geräts!
Das Pumpenreinigungssystem FastFlush reinigt die Pumpe bis zu viermal schneller und benötigt dafür nur halb so viel Wasser.

MaxPower Bürstenloser Gleichstrommotor

- Höheres Drehmoment = Mehr Arbeit erledigen
- Dank des bürstenlosen Designs entfällt für Sie in Zukunft der lästige Bürstenaustausch
- Die vollständig geschlossene, ventilatorgekühlte Konstruktion schützt die Motorkomponenten vor Schmutz, Staub und Überspritzen - 5 Jahre Garantie

Ihr perfekter „Partner“ für Renovierungsaufträge

ST Max II PC Pro Merkmale

Die Kombination aus zuverlässiger Leistung und kompaktem Design machen die ST Max II Pro-Reihe zum idealen Gerät für Aufträge in Innenräumen von Wohnhäusern. Sie können im Innenbereich ganz einfach Acryllacke, Emulsionen, Lacke, Lasuren und Dispersionen auf Wände, Holz und Metalloberflächen spritzen.

Die ST Max II 595 PC Pro sticht alle anderen Modell aus und kann sogar für gelegentliche Fassadenarbeiten eingesetzt werden.





Easy-Out™ Pumpenfilter

- Durch die große Filterfläche kommt es zu weniger Düsenverstopfungen und eine hohe Finishqualität wird sichergestellt
- Die Innen-Außen-Filter fallen nicht zusammen und lassen sich mit wenigen Litern reinigen
- Der senkrechte Filter lässt sich gemeinsam mit dem Deckel entfernen und verhindert ein Verschütten



Integrierter Werkzeugkasten

Der praktische Aufbewahrungskasten für Werkzeuge, Düsen, Filter und Zubehör, sodass Sie diese immer zur Hand haben (Hi-Boy).

Merkmale



Semi-Luftreifen

- Bewältigen Sie auch unwegsames Gelände

Robuster Fahrgestellaufbau

- Dick verchromter Stahl für maximale Robustheit
- Einziehbarer Doppeltragegriff fungiert als Schlauchaufroller, für das einfache Verstauen von gewendelten Schläuchen
- Praktisches Ansaugen von unverdünnten Materialien aus Behältern bis zu 30 Litern
- TiltBack™ erlaubt das einfache Wechseln des Materialbehälters



www.graco.com



ERHÖHEN SIE IHRE REICHWEITE!

JetRoller™

Das ideale Renovierungswerkzeug

Erweitern Sie Ihr Spritzgerät mit dem neuen JetRoller-System, das die Auftragszeit verringert, indem das Rollen und Spritzen in einem Arbeitsgang kombiniert wird. Es können die handelsüblichen Rollen mit 18 oder 25 cm verwendet werden.

Vorteile:

- Weniger Farbnebel
- Kein Strecken mehr
- Sie müssen nicht mehr nach oben oder unten steigen und sich strecken
- Erledigen Sie umfangreiche Arbeiten doppelt so schnell wie mit herkömmlichen Methoden

Zum Set gehören ein leichter abnehmbarer Rollerrahmen, eine 50 cm lange Verlängerung, ein CleanShot™ Shut-Off™ Ventil, eine Inline™ Spritzpistole, eine Spritzdüse und ein Düsenhalter.

Farbbehälter

Ein praktischer Farbbehälter mit einem Fassungsvermögen von 5,7 Liter, der mit allen Geräten kompatibel ist



! HINWEIS

Mit einer einsatzbereiten Ersatzpumpe können Sie immer jeden Auftrag erledigen!

Merkmale



Tauschen Sie **SELBST** in drei einfachen Schritten Ihre Pumpe aus, wenn diese beschädigt wurde.

Verlieren Sie keine Zeit oder Geld durch Pumpenreparaturen.



1 Die Spannmutter lösen



2 Tür öffnen und Pumpe herausnehmen



3 Schlauch und Saugrohr abnehmen

Schneller Pumpenwechsel

- Austausch vor Ort in 1 Minute
- Spritzen Sie weiter statt auf den Kundendienst zu warten
- Keine Stifte oder Teile, die verloren gehen könnten!



ST MAX™ II PC Pro Zubehör

Mit unserem professionellen Zubehör können Sie Ihr Gerät noch optimaler nutzen

Verbessern Sie die Qualität Ihrer Spritzarbeiten



Contractor™ Spritzpistolen

- 288475 2-Finger, RAC X™ Düsenhalter und 517 Düse, Filter mit Maschenweite 60 + 100 Mesh
- 288009 4-Finger, RAC X™ Düsenhalter und 517 Düse, Filter mit Maschenweite 60 Mesh
- 262114 2-Finger, RAC X™ Düsenhalter, ohne Düse, Filter mit Maschenweite 60 Mesh



Easy-Out™ Pistolenfilter

- 257129 Maschenweite 30 Mesh, grau
- 287032 Maschenweite 60 Mesh, schwarz
- 287033 Maschenweite 100 Mesh, blau
- 257130 Maschenweite 200 Mesh, rot



Easy-Out™ Pumpenfilter

- 246425 Maschenweite 30 Mesh, grau
- 246384 Maschenweite 60 Mesh, schwarz (= Standard)
- 246382 Maschenweite 100 Mesh, blau
- 246383 Maschenweite 200 Mesh, rot



BlueMax™ II Schläuche

- 214698 3/16" x 7,5 m
- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m



Schlauchanschlüsse

- 156971 1/4" x 1/4"
- 157350 1/4" x 3/8"



Peitschenenden (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 238359 3/16" x 1,8 m



Blister Pack - ProConnect Unterpumpe

- 17C489 Blister Pack für alle ST Max™ II PC Pro geeignet



ProGuard™+

- 24W090 230V, CEE 7/7, Schuko
- 24W755 230 V, IEC320, Multicord



Farbbehälter

- 288526 5,7 Liter/freistehende Ausführung
- 24B250 5,7 Liter/Hi-Boy-Ausführung



JetRoller™ System 0,5 m Hochleistungsverlängerung mit Inline™ Spritzpistole

- 24V490 Roller 18 cm
- 24V491 Roller 25 cm
- 232123 1 m Hochleistungsverlängerung

- ohne Inline™ Spritzpistole
- 24V492 Roller 18 cm
- 24V493 Roller 25 cm



RAC X Düsenverlängerungen

- 287019 25 cm
- 287020 40 cm
- 287021 50 cm
- 287022 75 cm



Roller für Außenarbeiten (komplett)

- 6880095 30 cm fest
- 098084 90 - 180 cm, Teleskop
- 098085 45 - 90 cm, Teleskop



Walzensatz

- 245397 Feststehende Rollen für den Innenbereich 50 cm
- EvenFlow™ Kopf 23 cm - Abdeckung 12 mm - InLine™ Spritzpistole



Düsen und Düsenhalter

- FFAXXX Grüne RAC X Fine-Finish-Düse
- PAAXXX Blaue RAC X Professional Airless-Düse
- WA12XX RAC X WideRac, für große Flächen
- 246215 RAC X Düsenhalter



Flüssigkeiten

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l

Spezifikationen

ALLE GERÄTE WERDEN EINSATZBEREIT AUSGELIEFERT MIT:

Contractor™ Spritzpistole, Filter (Spritzpistole und Montageblock), 240794 BlueMax™ II Schlauch 1/4" x 15 m, RAC™ X (PAA517) Düse und Düsenhalter, ProGuard + Spannungsschutz.

Artikelnummern: Für Europa (230 V)

Für Multicord (230 V)

Für UK-Ausführungen (110 V)

	ST Max™ II 395 PC Pro Standgerät	ST Max™ II 395 PC Pro Hi-Boy	ST Max™ II 495 PC Pro Standgerät	ST Max™ II 495 PC Pro Hi-Boy	ST Max™ II 595 PC Pro Hi-Boy
Zulässiger Arbeitsdruck - bar (psi)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Max. Fließmenge - l/Min. (gpm)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,68)
Max. Düsengröße - 1 Spritzpistole	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Gewicht - kg (lbs)	14 (30)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Motorleistung - PS	1,0 Bürstenlos DC	1,0 Bürstenlos DC	1,2 Bürstenlos DC	1,2 Bürstenlos DC	1,6 Bürstenlos DC
Generator (Mindestanforderungen) - W	3500	3500	3750	3750	4000
Merkmale: TiltBack™ / Materialbehälterhaken	-	✓/✓	-	✓/✓	✓/✓
Werkzeugkasten / Schlauchband	-/-	✓/✓	-/-	✓/✓	✓/✓
SmartControl™-Version	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5