

# Trailer 250, 215

Leichter und tragbarer Wechselstrom-Kompaktkompressor.

**Der tragbare Handwerkerkompressor, ideal für Montagearbeiten und mobilen Einsatz.** Tragbarer Montagekompressor bis zu 15 bar(ü) (Trailer 215), Armatureneinheit mit Druckregler und 2 Manometer, AIRKO-Schnellverschlusskupplung, automatischer Ein-/Ausschaltbetrieb durch Druckschalter, Entlastungsventil und thermischem Überlastungsschutz. Wechselstrom.

**AIRKO-Komplettausstattung** mit Anschlusskabel und Stecker.

**Qualitätsprofil** ●●●●●  
**Garantie** 30 Monate  
**Ersatzteilgarantie** 15 Jahre



**Zylinder** aus hochwertigem Grauguss, mit großen Kühlflächen



**Armatureneinheit** mit Druckregler und 2 Manometer



**Rohrrahmen** als Behälter schützt gleichzeitig Druckschalter und Armatureneinheit



Professionelles, geöltes **Einzylinder-Aggregat** für den Montage- und Handwerkerbereich



**Gummi-Saugfüße** für Vibrationsdämmung und sicheren Stand

Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge* [l/min]	Höchst- druck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälter- inhalt [Liter]	Abmessun- gen [cm] L x B x H	Gewicht [kg]	Geräusch- pegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code	Preis inkl. MwSt.
<b>Trailer 250 W</b>	250	<b>170</b>	150	10	1,5	2,4	51 x 27 x 40	21	76	411.004	9009261110047	<b>398,-</b>
<b>Trailer 215 W</b>	87	<b>60</b>	50	15	0,6	2,4	51 x 27 x 40	21	75	411.006	9009261110061	<b>455,-</b>

\*) nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 7 bar(ü). Drehzahl 2850 min<sup>-1</sup> (Trailer 215 Drehzahl 1450 min<sup>-1</sup>). W = Wechselstrom 230 V - 1/50 Hz. IP 20, Iso F; Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. Technische Änderungen vorbehalten.