

Trailer 7002

Besonders leise und besonders mobil.



Der fahrbare und direkt angetriebene Zweizylinder-Montagekompressor in Trolley-Bauweise mit 90-Liter-Behälter. Hochwertiger Marken-Filterregler, 2 Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, 3 getrennte AIRKO Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen für unreduzierte, reduzierte ungeölte und reduzierte geölte Druckluft, thermischer Motorüberlastungsschutz und Sicherheitsventil. Drehstrom. **AIRKO-Komplettausstattung***.

Qualitätsprofil ●●●●●
Garantie 36 Monate
Ersatzteilgarantie 15 Jahre

* mit Anschlusskabel und Stecker



AIRKO-Druckleitung mit Lamellenoberfläche für beste Kühlung und lange Lebensdauer

Drehzahl nur 1.450 min⁻¹



Großzügig dimensionierter Lüfter aus Gusseisen sorgt für bestmögliche Kühlung



Ventilplatten (Hörbi-ger) aus hochwertigem Stahl mit Hubbegrenzung und langer Lebensdauer



Bedienungseinheit mit Filterregler, Öler, Manometer und 3 getrennten AIRKO Schnellverschlusskupplungen



Hochwertiger Luftansaugfilter, großzügig dimensioniert mit leicht wechselbarem Filtereinsatz



Drehstromstecker mit Phasenwender: Auf Antrieb die richtige Motordrehrichtung wählen



AIRKO-Schnellverschlusskupplung aus Stahl mit ULTRA-FLOW-Ventil für hohe Durchflussleistung



Besondere **Mobilität** durch stabiles Fahrwerk, große Räder und spezielle AIRKO-Trolley-Bauweise



Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge* [l/min]	Höchstdruck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälterinhalt [Liter]	Abmessungen [cm] L x B x H	Gewicht [kg]	Geräuschpegel [dB(A)]	Bestell-Nr.	EAN-Code	Preis inkl. MwSt.
Trailer 7002 D	620	507	423	10	3,0	90	62 x 80 x 130	88	67	411.022	9009261110221	2.119,-

* nutzbares Ansaugvolumenstrom bezogen auf 7 bar(ü). Drehzahl 1.450 min⁻¹. D = Drehstrom 230/400 V - 3/50 Hz. Schutzart IP 54, Iso F. Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. Technische Änderungen vorbehalten.